



Anmälan om cistern som tagits ur bruk

1. Uppgifter om ägare/ansvarig

Namn	Person-/organisationsnr.
Fastighetsbeteckning	
Gatuadress	
Postnummer och ort	
Telefon	Mobiltelefon
E-post	

2. Uppgifter om cistern

Placering

- I mark
 Utomhus, ovan mark
 Inomhus

Typ av cistern

- S-cistern
 Skyddad S-cistern
 K-cistern

Övrigt

Volym	
Innehåll	
Tillverkningsnr.	

3. Följande åtgärder har utförts (markeras med kryss)

- Cistern är tömd och rengjord
 Cistern har forslats bort
 Cistern är fylld med sand eller motsvarande
 Påfyllnings- och avluftningsrör har avlägsnats
 Påfyllnings- och avluftningsrör har plomberats
 Nivåalarm innehöll EJ kvicksilver
 Nivåalarm innehöll kvicksilver och har hanterats på följande sätt: _____

4. Vem har utfört rengöringen/ skrotning?

Företag	
Kontaktperson	Telefon

5. Markförorening

- Har inte påträffats
 Har påträffats. Anmälan och sanering har skett.

VÄND SIDA

6. Underskrift

Företag/ Entreprenörens underskrift:

Ort och datum

Namnteckning

Anmälares underskrift:

Ort och datum

Namnteckning

Information

Lämpligt tillvägagångssätt när du ska ta cisternen ur bruk

1. Tömning och rengöring

När en oljecistern permanent tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Detta ska göras fackmannamässigt. Omhändertagen olja och rengöringsrester klassas som farligt avfall och måste därför omhändertas av ett företag som har tillstånd till det.

2. Upptagning och bortforsling

Cisternen bör därefter tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för skrotning. Observera att cisternen endast får lämnas till ett företag som har godkännande för att ta emot avfall. Dokumentera gärna upptagande till exempel genom fotografering. Om det innebär särskilda svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra skador, till exempel sättningsskador på byggnader, kan cisternen lämnas kvar och sandfyllas (efter rengöring) istället. Dokumentera cisternens läge då en bortglömd cistern kanske betraktas som ett dolt fel vid försäljning av huset. Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att förhindra att påfyllning sker av misstag.

3. Markundersökning

Undersök marken, under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller provtagningar). Om föroreningar upptäcks ska miljöenheten omgående underrättas. Återfyll inte gropen där cisternen legat. Vidare åtgärder får ske först efter samråd med miljöenheten.

4. Omhändertagande av farligt avfall

Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Lämna den till godkänd mottagare av farligt avfall eller se till att det företag som tar upp cisternen gör det. Oljerester och rengöringsrester utgör också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd till att motta sådant. Endast privatpersoner får transporter avfall från sin egen cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen.

5. Intyg för cistern som tas ur bruk

Fyll i anmälan för cistern och rörledning som varaktigt tas ur bruk och skicka det så snart som möjligt till miljö- och byggnadsförvaltningen. **Kom ihåg att det företag som utfört rengöringen/ skrotning av cisternen ska skriva under blanketten.**